

# WECO-MATIC

## Vakuum-Verpackungsmaschinen

### Jet2002FT

## Unser beliebtes Standgerät mit 2 Schweißschienen

**WECO-MATIC** bietet ein ideales Vakuum-Verpackungs-System zum Frischhalten von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Gehäuse und Kammer unserer Maschinen sind komplett aus Edelstahl und werden selbst den Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich gerecht.

#### DIE JET-SERIE, ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- Tiefgezogene Vakuumkammer ohne Ecken, somit leicht zu reinigen
- Sekundengenaueres Einstellen von Vakuum- und Schweißzeit sowie Softbelüftung, optional mit Begasung (MAP), Pumpenwartungsprogramm
- Doppeltrennschweißung (ohne störende Kabel in der Kammer), der überstehende Beutelrand wird einfach abgetrennt

**Max. Beutelgröße: 400 x 500 mm**



#### Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	69,5 x 71 x 102,5
Kammergröße in cm (B x T x H)	50 x 52 x 20
Schweißlänge in cm	2 x 52
Abstand Schweißschienen in cm	50
Vakuumpumpe in m <sup>3</sup> /h	63
Spannung in Hz	400 V-3-50
Leistungsaufnahme	2,4-3,5 kW
Gewicht in KG	165

#### Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	standard
Begasung (MAP)	+
Softbelüftung	+
2. Schweißsschiene	standard
Winkelschweißung	-
1-2 Trennschweißung	+

#### Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	-

**WECO-MATIC GMBH**  
87730 Bad Grönenbach  
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590  
✉ [post@weco-matic.de](mailto:post@weco-matic.de)  
[www.weco-matic.de](http://www.weco-matic.de)

# WECO-MATIC

## Vakuum-Verpackungsmaschinen

### F90

## Unser Standgerät speziell für die Fischverpackung

**WECO-MATIC** bietet ein ideales Vakuum-Verpackungs-System zum Frischhalten von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Gehäuse und Kammer unserer Maschinen sind komplett aus Edelstahl und werden selbst den Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich gerecht.

#### Die F90 ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- Flacher Deckel für einen schnelleren Verpackungsvorgang
- Genaues Einstellen von Vakuum- und Schweißzeit sowie von Softbelüftung, Pumpenwartungsprogramm
- Doppeltrennschweißung (ohne störende Kabel in der Kammer), der überstehende Beutelrand wird einfach abgetrennt



**Max. Beutelgröße: 300 x 700 mm**

#### Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	46 x 105 x 95
Kammergröße in cm (B x T x H)	33 x 99 x 10
Schweißlänge in cm	2x 31
Abstand Schweißschienen in cm	89
Vakuumpumpe in m³/h	63
Spannung in Hz	400 V-3-50
Leistungsaufnahme	0,75-1 kW
Gewicht in KG	ca. 165

#### Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	standard
Begasung (MAP)	+
Softbelüftung	standard
2. Schweißsschiene	standard
Winkelschweißung	+
1-2 Trennschweißung	+

#### Zubehör

Schrägeinsatz	-
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	-

**WECO-MATIC GMBH**  
87730 Bad Grönenbach  
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590  
✉ [post@weco-matic.de](mailto:post@weco-matic.de)  
[www.weco-matic.de](http://www.weco-matic.de)

# WECO-MATIC

## Vakuum-Verpackungsmaschinen

### P80

## unser Standgerät für die großen Portionen

**WECO-MATIC** bietet ein ideales Vakuum-Verpackungs-System zum Frischhalten von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Gehäuse und Kammer unserer Maschinen sind komplett aus Edelstahl und werden selbst den Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich gerecht.

#### Die P-Serie ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- Plane Arbeitsfläche, somit leicht zu reinigen
- Genaues Einstellen des Endvakuumdrucks (max. 99,8%) durch Sensorsteuerung sowie von Schweißzeit und Softbelüftung, Pumpenwartungsprogramm
- Doppeltrennschweißung, der überstehende Beutelrand wird einfach abgetrennt
- Verschiedene Schweißschienen-Anordnung auf Anfrage
- Weitere Größen auf Anfrage. Abb. zeigt P80



**Max. Beutelgröße: 500 x 700 mm**

#### Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	90 x 79 x 110
Kammergröße in cm (B x T x H)	76 x 51 x 20
Schweißlänge in cm	1x 76   1x 51
Vakuumpumpe in m <sup>3</sup> /h	100
Spannung in Hz	400 V-3-50
Leistungsaufnahme	3,0 -5,0 kW
Gewicht in KG	ca. 248

#### Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	standard
Begasung (MAP)	+
Softbelüftung	standard
2. Schweißsschiene	+
Winkelschweißung	standard
1-2 Trennschweißung	+

#### Zubehör

Schrägeinsatz	-
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	-

**WECO-MATIC GMBH**  
87730 Bad Grönenbach  
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590  
✉ [post@weco-matic.de](mailto:post@weco-matic.de)  
[www.weco-matic.de](http://www.weco-matic.de)

# WECO-MATIC

## Vakuum-Verpackungsmaschinen

### DK-Serie

### Unsere Doppelkammermaschinen

**WECO-MATIC** bietet ein ideales Vakuum-Verpackungs-System zum Frischhalten von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Gehäuse und Kammer unserer Maschinen sind komplett aus Edelstahl und werden selbst den Hygieneanforderungen im mediz. Bereich gerecht.

#### Die DK-Serie ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- Plane Arbeitsfläche, somit leicht zu reinigen
- Genaues Einstellen des Endvakuumdrucks (max. 99,8%) durch Sensorsteuerung sowie von Schweißzeit und Softbelüftung, Pumpenwartungsprogramm
- Doppeltrennschweißung, der überstehende Beutelrand wird einfach abgetrennt
- Weitere Größen auf Anfrage. Abb. zeigt DK62-75



**Max. Beutelgröße: 500 x 700 mm**

#### Technische Daten

Außenmaße in cm (B x T x H)	148,5x120,5x134
Kammergröße in cm (B x T x H, je Kammer)	62 x 75 x 25
Schweißlänge in cm (je Kammer)	2x 620
Abstand Schweißschienen in cm	75
Vakuumpumpe in m <sup>3</sup> /h	160
Spannung in Hz	400 V-3-50
Leistungsaufnahme	3,0 -5,0 kW
Gewicht in KG	ca. 537

#### Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	standard
Begasung (MAP)	+
Softbelüftung	standard
2. Schweißsschiene	standard
3. Schweißsschiene	+
Winkelschweißung	-
1-2 Trennschweißung	+
Extra hoher Deckel 300 mm	+
Füllplatten im Deckel (Reduzierung des Vakuumzyklus)	+

#### Zubehör

Schrägeinsatz	-
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	-

**WECO-MATIC GMBH**  
87730 Bad Grönenbach  
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590  
✉ post@weco-matic.de  
[www.weco-matic.de](http://www.weco-matic.de)

## Vakuumbbeutel Bestellliste

Größe in mm	Stück/Karton	Bestellmenge/Karton
100 x 260	1000	
150 x 200	1000	
170 x 260	1000	
180 x 240	1000	
180 x 280	1000	
200 x 300	1000	
200 x 400	1000	
250 x 350	1000	
250 x 400	1000	
300 x 300	1000	
300 x 400	500	
350 x 400	500	
350 x 450	500	
400 x 500	500	
400 x 600	500	
500 x 700	500	
500 x 750	250	

**Hiermit bestellen wir oben  
aufgeführte Vakuumbbeutel:**

Ort / Datum

Unterschrift / Name Besteller

**Rechnungsanschrift:**

**Lieferanschrift:**